Обзор установки

Установка wiSLA

Для **первого выпуска** поддерживается один сценарий серверной части: **Ubuntu 24.04**, нативный установщик `.run` (**без контейнеров**). Агенты на мониторимых хостах ставятся отдельно — Агенты (флот) · Установка агента.

Номер продукта в этой документации **не фиксируется**: используйте выданный артефакт `wisla6-standalone-*.run` (+ `.sha256`).

Что **не** входит в выпуск: Ограничения выпуска.

Канон (shipping)

ОС	**Ubuntu 24.04** (x86_64), systemd, sudo/root
Установка	Native `.run` — инструкция оператора
Стек	PostgreSQL + ClickHouse + backend + nginx/UI на **одной** ВМ
Контейнеры	**Не используются** в поддерживаемом сценарии
Железо	Системные требования · калькулятор сайзинга

```
Установка (первый выпуск)
├── Обзор ← эта страница
├── Native Ubuntu 24 (.run)    ← единственный shipping
├── Системные требования
├── Ограничения выпуска
├── Reverse proxy (опционально)
└── Лицензия
```

После установки

1. Войти seed-учёткой ADMIN (только стенд) — Быстрый старт.
2. Settings → **Общие**: **Статус серверов** online.
3. Сменить пароль / MFA — Безопасность.
4. При необходимости — за reverse proxy, лицензия.
5. Настроить URL пакетов агента — Агенты (флот).

6. Установить агент на первый хост — **Инфраструктура → Агенты мониторинга → Скачать агент** (`/probes/install`).

Seed-учётки (только стенд / lab)

Login	Role	Password
admin	ADMIN	admin@123
operator	OPERATOR	operator@123
viewer	VIEWER	viewer@123
infosec	INFOSEC	infosec@123

На проде seed-пароли недопустимы.

Другие варианты (не в этом выпуске)

Материалы в репозитории сохранены для лаборатории и будущих волн. **Не** используйте их как инструкцию поставки первого выпуска.

Вариант	Документ	Статус для выпуска
Docker-пилот (простой инсталлер)	install-installer	**Не shipping** — lab / внутренний пилот
Compose только БД	install-compose	**Не shipping** — lab
Dev без `.run` (JDK/Node вручную)	install-standalone	**Не shipping** — разработка
Debian / Astra native	скрипты умеют распознать ОС	**Не заявляем** для выпуска (эталон — Ubuntu 24)
Kubernetes	install-kubernetes	**TBD / не поддерживается**
Кластер (HA)	install-cluster	**TBD / не поддерживается**
Postgres Pro	—	**Не поддерживается**

Компоненты (shipping / native)

Компонент	Назначение	Порт (native)
PostgreSQL	Конфиг, пользователи, аудит	5432
ClickHouse	Метрики time-series	8123, 9000
Backend (Spring Boot)	API, pollers, Flyway; UDP **162** trap / **514** syslog	8088
Frontend + nginx	Портал + `/docs/`	80 / 443
Агент wisla-wiprobe	Сбор на хосте	10050 (passive) и т.д.

Production (общее)

- За reverse proxy: reverse-proxy
- Диагностика: troubleshooting
- В prod-контуре native: `wisla.agent.auth-required=true` (standalone включает), `wisla.http.insecure-tls=false` где применимо