Веб-сценарий vs availability

Веб-сценарий vs availability vs channel

Кратко:

- **availability** — одна L7/L4 проверка с платформы или одного агента.
- **web_scenario** — journey: ≥1 шаг, общая cookie jar, метрики `web_scenario.*` (время/размер/код как у wiSLA web scenarios, плюс `ssl_cert` → `web_scenario.ssl.*`).
- **channel** — два зонда, качество пути, метрики `channel.*`.

Шаблон веб-сценария собирается в каталоге (`/templates/web-scenario`: мастер + линейный редактор шагов). Интервал опроса шаблона — **не меньше 60 с** (clamp на сохранении и в планировщике).
Сервис только выбирает шаблон и заполняет URL/креды (или SSL host/port/SNI/пороги). Обзор сервиса: KPI (время, среднее, размер, код) + общий график метрик + цепочка шагов или SSL-панель (карточка UI).

MVP веб-сценария = HTTP/SCRIPT step chain + SSL certificate probe. HTTP-цепочка: платформа **или** связанный агент (≥0.2.27). **BROWSER / headless Chromium** = addon `wisla-browser-runtime` (роль `browser`). ADR-002 (BROWSER (export) collector) не меняется. План режима «Браузер»: Веб-сценарий — Браузер.

Проблемы на `/events`

После platform/probe run:

Ключ	Когда	Severity
`web_scenario.unavailable`	step chain fail (`!ok`) → open; success → resolve	`high`
`web_scenario.ssl.*`	недоступность / trust / name / expiry bands	см. SSL thresholds

Имя unavailable включает шаг, если известен (`Web scenario failed (step N)`). Отдельный ключ `web_scenario.step.fail` больше **не открывается** (раньше давал дубликат той же ошибки); при следующем успешном опросе legacy-проблемы с этим ключом закрываются.

Подробнее для операторов: Веб-сценарий.