

Настройки системы LDAP

The screenshot shows the 'Настройки системы' (System Settings) page with the 'АВТОРИЗАЦИЯ LDAP' (LDAP AUTHENTICATION) tab selected. The settings are as follows:

- Включить авторизацию LDAP:**
- Адрес сервера LDAP:** ldap://10.11.11.42:389/
- База поиска LDAP:** ou=well-users,dc=wellink,dc=local
- Логин:** cn=explorer,dc=wellink,dc=local
- Пароль:** *****
- Аутентификатор LDAP:** ldapBindAuthenticator
- Идентификатор пользователя:** objectGUID
- Атрибут для логина:** sAMAccountName
- Атрибут полного имени:** displayName
- Имя группы:** memberof
- Почта:** mail
- Телефон:** telephonenumber
- Имя объектного класса (человек):** user


Buttons: СОХРАНИТЬ (Save)

1. Параметры Экранной Формы

Параметр	Значение
Открывается из	Меню → Настройки системы → Авторизация LDAP
Тип экранной формы	Страница настроек
Компонент выбора периода отображения	Нет
Компонент динамики	Нет
Автообновление страницы	Нет
Всплывающие уведомления на странице	Нет
Работа с тегами	Нет

2. Поля формы

Поле	Описание	Доступность для редактирования	Отображение по умолчанию

Включить авторизацию LDAP 	Переключатель включения или отключения авторизации через LDAP	Да	Да
Адрес сервера LDAP	Адрес сервера LDAP (например, <code>ldap://10.11.11.42:389/</code>)	Да	Да
Логин	Учетные данные для подключения к серверу LDAP (например, <code>cn=explorer,dc=wellink,dc=local</code>)	Да	Да
Пароль	Пароль для подключения к серверу LDAP	Да	Да
Аутентификатор LDAP	Тип аутентификации (например, <code>LdapBindAuthenticator</code>)	Да	Да
Атрибут для логина	Атрибут учетной записи пользователя (например, <code>sAMAccountName</code>).	Да	Да
Имя группы	Атрибут группы пользователя (например, <code>memberof</code>)	Да	Да
Телефон	Атрибут, содержащий номер телефона пользователя (например, <code>telephonenumber</code>)	Да	Да
База поиска LDAP	База, в которой выполняется поиск учетных записей (например, <code>ou=well-users,dc=wellink,dc=local</code>)	Да	Да
Идентификатор пользователя	Поле, по которому идентифицируется пользователь (например, <code>objectGUID</code>)	Да	Да
Атрибут полного имени	Поле, содержащее ФИО пользователя (например, <code>displayname</code>)	Да	Да
Почта	Поле, содержащее email пользователя (например, <code>mail</code>)	Да	Да
Имя объектного класса (человек)	Определяет объектный класс, относящийся к пользователю (например, <code>user</code>)	Да	Да

3. Проверки системы

Триггер	Проверка	Действие
Включена авторизация LDAP	Сервер LDAP недоступен	Вывести сообщение об ошибке
Введены неверные учетные данные	Ошибка аутентификации	Вывести сообщение об ошибке
Атрибут логина отсутствует	Проверка на наличие атрибута <code>sAMAccountName</code>	Вывести предупреждение
Пароль пуст	Поле пароля не заполнено	Заблокировать сохранение

4. Макеты

Страница списка событий, системные уведомления.

← **Настройки системы** ✓ СОХРАНИТЬ

ОБНОВЛЕНИЕ АГЕНТОВ **ПОЧТОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ** **АВТОРИЗАЦИЯ LDAP**

Включить авторизацию LDAP

Адрес сервера LDAP ldap://10.11.11.42:389/	База поиска LDAP ou=well-users,dc=wellink,dc=local
Логин cn=explorer,dc=wellink,dc=local	Пароль ••••
Аутентификатор LDAP ldapBindAuthenticator	Идентификатор пользователя objectGUID
Атрибут для логина sAMAccountName	Атрибут полного имени displayName
Имя группы memberof	Почта mail
Телефон telephonenumber	Имя объектного класса (человек) user