

Установка агента мониторинга wiProbe на ОС Linux



Сбор данных для системы мониторинга wiSLA выполняют wiProbe-агенты. WiProbe-агенты, существуют в программном или аппаратном исполнении, развертываются на целевых объектах для непрерывного отслеживания состояния серверов, анализа сетевого трафика и каналов связи, а также контроля доступности и производительности приложений.

Установка агента мониторинга wiProbe на ОС Linux

Подготовка

- Скачайте пакет с агентом (файл с расширением .deb или .rpm) и поместите его в любой удобный каталог на сервере. Например, /home/user/ или /tmp/.

Переход в каталог

- Откройте терминал и перейдите в каталог, куда вы сохранили файл. Для этого используйте команду cd:

```
cd /home/user/ --- Укажите свой путь до пакета Slamom
```

Запуск установки

Выберите команды, соответствующие вашей операционной системе, и выполните их.

Для дистрибутивов на основе DEB (Debian, Ubuntu, AstraLinux и др.):

```
dpkg -i slamon*.deb
```

Для дистрибутивов на основе RPM (CentOS, RHEL, RedOs и др.):

```
rpm -i slamon*.rpm
```

При установке система запросит указать следующие настройки:

- Максимальный размер лог-файлов. По умолчанию - 200мБ
- Максимальный размер текущего лог-файла. По умолчанию - 10 мБ

- URL портала wiSla. По умолчанию - <https://portal5.slamon.net>
- Регистрационные данные портала при необходимости.

Проверка

После завершения установки проверьте, что агент запущен:

```
systemctl status Slamon.service
```

Конфигурация

Пакет slamon включает в себя служебные утилиты для управления агентом.

Изменение подключения к portalу (если требуется):

По умолчанию агент использует портал <https://portal5.slamon.net>. Если ваш сервер wiSLA находится по другому адресу, укажите его используя следующую команду:

```
slamon-conf url http://Ваш адрес или IP:8080
```

i Подсказка: Команда slamon-conf без параметров покажет текущие настройки.

Изменение имени агента (если требуется):

По умолчанию агент использует имя **wiprobeSoftwareAgent-Linux**. Если хотите изменить его, укажите его используя следующую команду:

```
slamon-conf name 'wisla.wellink.ru'
```

Проверка доступности wiProbe агента на портале Wisla

Когда установка завершится, откройте веб-интерфейс wiSLA и зайдите в раздел **«Зонды»**. В списке должен отображаться ваш новый агент. Если его статус **«Доступен»** - всё работает ОТЛИЧНО.

